

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ
СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА**

**Расход герметика на
герметизацию стыков между изделиями**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пластиковые водоотводные лотки.....	2
1.1 Серия PolyMax Basic	2
1.2 Серия PolyMax Drive	2
1.3 Серия PolyMax Max.....	3
2. Бетонные водоотводные лотки.....	3
2.1 Серия BetoMax Basic	3
2.2 Серия BetoMax Drive	3
2.3 Серия BetoMax Max.....	7
2.4 Серия BetoMax Max Plus.....	18
2.5 Серия BetoMax Drive без усиливающих насадок	21
2.6 Серия BetoMax Max без усиливающих насадок	25
2.7 Секционные пескоуловители серии BetoMax.....	36
2.8 Дождеприемные колодцы серии BetoMax	36
3. Полимербетонные водоотводные лотки.....	37
3.1 Серия CompoMax Basic.....	37
3.2 Серия CompoMax Drive U-образное сечение.....	37
3.3 Серия CompoMax Drive V-образное сечение.....	38
3.4 Серия CompoMax Max	42
3.5 Серия CompoMax Monoblock	43
3.6 Серия CompoMax OpenSlot.....	43
3.7 Секционные пескоуловители серии CompoMax.....	43
3.8 Дождеприемные колодцы серии CompoMax	43

1. ПЛАСТИКОВЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ

1.1 Серия PolyMax Basic

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	60	8,5
	80	8,9
	120	10,9
	155	14,1
	200	18,3
DN150	80 (95)	8,7
	150 (165)	12,7
	200 (215)	16,6
DN200	80	15,2
	200	15,0
	300	19,8
DN300	360	35,0
	460	40,0
	560	50,0
DN500	560	80,0

1.2 Серия PolyMax Drive

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	71	8,5
	96	8,9
	136	10,9
	171	14,1
	216	18,3
DN150	96	8,7
	166	12,7
	216	16,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	97	15,2
	217	15,0
	317	19,8
DN300	310	35,0
	360	35,0
	410	40,0
	460	40,0
	510	50,0
	560	50,0

1.3 Серия PolyMax Max

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN500	570	80,0

2. БЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ

2.1 Серия BetoMax Basic

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	125	11,2

2.2 Серия BetoMax Drive

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	120	10,8
	125	11,4
	130	12,0
	135	12,6
	140	13,2
	145	13,8
	150	14,4

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	155	15,0
	160	15,5
	165	16,1
	170	16,7
	175	17,3
	180	17,9
	185	18,5
	190	19,1
	195	19,7
	200	20,3
	205	20,9
	210	21,5
	215	22,1
	220	22,7
	225	23,2
	230	23,8
DN150	100	14,0
	160	18,9
	165	19,6
	170	20,3
	175	21,0
	180	21,7
	185	22,4
	190	23,1
	195	23,8
	200	24,5
	205	25,2
	210	25,9
	215	26,6
	220	27,2
	225	27,9
	230	28,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN150	235	29,3
	240	30,0
	245	30,7
	250	31,4
	255	32,1
	260	32,8
	265	33,5
	270	34,2
	275	34,9
	280	35,6
	285	36,3
	290	36,9
	295	37,6
	300	38,3
	305	39,0
	310	39,7
DN200	185	23,7
	190	24,4
	195	25,1
	200	25,8
	205	26,4
	210	27,1
	215	27,8
	220	28,5
	225	29,2
	230	29,9
	235	30,6
	240	31,3
	245	32,0
	250	32,7
	255	33,4
	260	34,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	265	34,8
	270	35,5
	275	36,1
	280	36,8
	285	37,5
	290	38,2
	295	38,9
	300	39,6
	305	40,3
	310	41,0
	315	41,7
	320	42,4
	325	43,1
	330	43,8
	335	44,5
	340	45,2
	345	45,8
	350	46,5
	355	47,2
	360	47,9
DN300	260	45,5
	265	46,4
	270	47,2
	275	48,1
	280	48,9
	285	49,8
	290	50,7
	295	51,5
	300	52,4
	305	53,2
	310	54,1
	315	54,9

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	320	55,8
	325	56,6
	330	57,5
	335	58,3
	340	59,2
	345	60,0
	350	60,9
	355	61,7
	360	62,6
	365	63,4
	370	64,3
	375	65,1
	380	66,0
	385	66,9
	390	67,7
	395	68,6
	400	69,4
	405	70,3
	410	71,1

2.3 Серия BetoMax Max

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	130	14,1
	135	14,8
	140	15,6
	145	16,3
	150	17,0
	155	17,8
	160	18,5
	165	19,2
	170	19,9

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	175	20,7
	180	21,4
	185	22,1
	190	22,9
	195	23,6
	200	24,3
	205	25,1
	210	25,8
	215	26,5
	220	27,3
	225	28,0
	230	28,7
DN160	185	20,7
	190	21,4
	195	22,1
	200	22,8
	205	23,5
	210	24,2
	215	24,9
	220	25,6
	225	26,3
	230	27,0
	235	27,6
	240	28,3
	245	29,0
	250	29,7
	255	30,4
	260	31,1
	265	31,8
	270	32,5
	275	33,2
	280	33,9

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN160	285	34,6
	290	35,3
	295	36,0
	300	36,7
	305	37,3
	310	38,0
DN200	210	39,9
	215	41,0
	220	42,1
	225	43,2
	230	44,3
	235	45,4
	240	46,5
	245	47,6
	250	48,7
	255	49,8
	260	50,8
	265	51,9
	270	53,0
	275	54,1
	280	55,2
	285	56,3
	290	57,4
	295	58,5
	300	59,6
	305	60,7
	310	61,8
	315	62,9
	320	64,0
	325	65,1
	330	66,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	335	67,2
	340	68,3
	345	69,4
	350	70,5
	355	71,6
	360	72,7
	365	73,8
	370	74,9
	375	76,0
	380	77,1
	385	78,2
	390	79,3
	395	80,3
	400	81,4
	405	82,5
	410	83,6
	415	84,7
	420	85,8
	425	86,9
	430	88,0
	435	89,1
	440	90,2
	445	91,3
	450	92,4
	455	93,5
	460	94,6
	465	95,6
	470	96,7
	475	97,8
	480	98,9
	485	100,0
	490	101,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	495	102,2
	500	103,3
	505	104,4
	510	105,5
	515	106,6
	520	107,7
	525	108,8
	530	109,9
	535	110,9
	540	112,0
	545	113,1
	550	114,2
	555	115,3
	560	116,4
	565	117,5
	570	118,6
	575	119,7
	580	120,8
	585	121,9
	590	123,0
	595	124,1
	600	125,1
	605	126,2
	610	127,3
DN300	260	54,1
	265	55,2
	270	56,2
	275	57,3
	280	58,4
	285	59,5
	290	60,6
	295	61,7

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	300	62,8
	305	63,9
	310	65,0
	315	66,1
	320	67,2
	325	68,3
	330	69,4
	335	70,5
	340	71,5
	345	72,6
	350	73,7
	355	74,8
	360	75,9
	365	77,0
	370	78,1
	375	79,2
	380	80,3
	385	81,4
	390	82,5
	395	83,6
	400	84,7
	405	85,8
	410	86,8
	415	87,9
	420	89,0
	425	90,1
	430	91,2
	435	92,3
	440	93,4
	445	94,5
	450	95,6
	455	96,7

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	460	97,8
	465	98,9
	470	100,0
	475	101,0
	480	102,1
	485	103,2
	490	104,3
	495	105,4
	500	106,5
	505	107,6
	510	108,7
	515	109,8
	520	110,9
	525	112,0
	530	113,1
	535	114,2
	540	115,3
	545	116,3
	550	117,4
	555	118,5
	560	119,6
	565	120,7
	570	121,8
	575	122,9
	580	124,0
	585	125,1
	590	126,2
	595	127,3
	600	128,4
	605	129,5
	610	130,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN400	335	65,4
	340	66,4
	345	67,3
	350	68,3
	355	69,3
	360	70,3
	365	71,3
	370	72,3
	375	73,3
	380	74,3
	385	75,3
	390	76,3
	395	77,3
	400	78,3
	405	79,3
	410	80,3
	415	81,2
	420	82,2
	425	83,2
	430	84,2
	435	85,2
	440	86,2
	445	87,2
	450	88,2
	455	89,2
	460	90,2
	465	91,2
	470	92,2
	475	93,2
	480	94,1
	485	95,1
	490	96,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN400	495	97,1
	500	98,1
	505	99,1
	510	100,1
	515	101,1
	520	102,1
	525	103,1
	530	104,1
	535	105,1
	540	106,1
	545	107,1
	550	108,0
	555	109,0
	560	110,0
	565	111,0
	570	112,0
	575	113,0
	580	114,0
	585	115,0
	590	116,0
	595	117,0
	600	118,0
	605	119,0
	610	120,0
	615	121,0
	620	122,0
	625	123,0
	630	124,0
	635	125,0
	640	126,0
	645	127,0
	650	128,0

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN400	655	129,0
	660	130,0
	665	131,0
	670	132,0
	675	133,0
	680	134,0
	685	135,0
	690	136,0
	695	137,0
	700	138,0
	705	139,0
	710	140,0
DN500	460	90,6
	465	91,6
	470	92,6
	475	93,6
	480	94,5
	485	95,5
	490	96,5
	495	97,5
	500	98,5
	505	99,5
	510	100,5
	515	101,5
	520	102,5
	525	103,5
	530	104,5
	535	105,5
	540	106,5
	545	107,5
	550	108,4
	555	109,4

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN500	560	110,4
	565	111,4
	570	112,4
	575	113,4
	580	114,4
	585	115,4
	590	116,4
	595	117,4
	600	118,4
	605	119,4
	610	120,4
	615	121,3
	620	122,3
	625	123,3
	630	124,3
	635	125,3
	640	126,3
	645	127,3
	650	128,3
	655	129,3
	660	130,3
	665	131,3
	670	132,3
	675	133,3
	680	134,3
	685	135,2
	690	136,2
	695	137,2
	700	138,2
	705	139,2
	710	140,2
	715	141,2

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN500	720	142,2
	725	143,2
	730	144,2
	735	145,2
	740	146,2
	745	147,2
	750	148,2
	755	149,1
	760	150,1
	765	151,1
	770	152,1
	775	153,1
	780	154,1
	785	155,1
	790	156,1
	795	157,1
	800	158,1
	805	159,1
	810	160,1

2.4 Серия BetoMax Max Plus

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	410	86,8
	415	87,9
	420	89,0
	425	90,1
	430	91,2
	435	92,3
	440	93,4
	445	94,5
	450	95,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	455	96,7
	460	97,8
	465	98,9
	470	100,0
	475	101,0
	480	102,1
	485	103,2
	490	104,3
	495	105,4
	500	106,5
	505	107,6
	510	108,7
	515	109,8
	520	110,9
	525	112,0
	530	113,1
	535	114,2
	540	115,3
	545	116,3
	550	117,4
	555	118,5
	560	119,6
	565	120,7
	570	121,8
	575	122,9
	580	124,0
	585	125,1
	590	126,2
	595	127,3
	600	128,4
	605	129,5
	610	130,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	615	131,6
	620	132,7
	625	133,8
	630	134,9
	635	136,0
	640	137,1
	645	138,2
	650	139,3
	655	140,4
	660	141,5
	665	142,6
	670	143,7
	675	144,8
	680	145,8
	685	146,9
	690	148,0
	695	149,1
	700	150,2
	705	151,3
	710	152,4
	715	153,5
	720	154,6
	725	155,7
	730	156,8
	735	157,9
	740	159,0
	745	160,1
	750	161,1
	755	162,2
	760	163,3
	765	164,4
	770	165,5

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	775	166,6
	780	167,7
	785	168,8
	790	169,9
	795	171
	800	172,1
	805	173,2
	810	174,3

2.5 Серия BetoMax Drive без усиливающих насадок

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	85	9,6
	90	10,2
	95	10,8
	100	11,4
	105	12,0
	110	12,6
	115	13,2
	120	13,8
	125	14,4
	130	15,0
	135	15,5
	140	16,1
	145	16,7
	150	17,3
	155	17,9
	160	18,5
	165	19,1
	170	19,7
	175	20,3
	180	20,9

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	185	21,5
	190	22,1
	195	22,7
	200	23,2
	205	23,8
DN150	110	15,4
	115	16,1
	120	16,8
	125	17,5
	130	18,2
	135	18,9
	140	19,6
	145	20,3
	150	21,0
	155	21,7
	160	22,4
	165	23,1
	170	23,8
	175	24,5
	180	25,2
	185	25,9
	190	26,6
	195	27,2
	200	27,9
	205	28,6
	210	29,3
	215	30,0
	220	30,7
	225	31,4
	230	32,1
	235	32,8

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN150	240	33,5
	245	34,2
	250	34,9
	255	35,6
	260	36,3
	265	36,9
	270	37,6
	275	38,3
	280	39,0
	285	39,7
DN200	185	27,1
	190	27,8
	195	28,5
	200	29,2
	205	29,9
	210	30,6
	215	31,3
	220	32,0
	225	32,7
	230	33,4
	235	34,1
	240	34,8
	245	35,5
	250	36,1
	255	36,8
	260	37,5
	265	38,2
	270	38,9
	275	39,6
	280	40,3
	285	41,0

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	290	41,7
	295	42,4
	300	43,1
	305	43,8
	310	44,5
	315	45,2
	320	45,8
	325	46,5
	330	47,2
	335	47,9
DN300	235	45,5
	240	46,4
	245	47,2
	250	48,1
	255	48,9
	260	49,8
	265	50,7
	270	51,5
	275	52,4
	280	53,2
	285	54,1
	290	54,9
	295	55,8
	300	56,6
	305	57,5
	310	58,3
	315	59,2
	320	60,0
	325	60,9
	330	61,7
	335	62,6
	340	63,4

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	345	64,3
	350	65,1
	355	66,0
	360	66,9
	365	67,7
	370	68,6
	375	69,4
	380	70,3
	385	71,1

2.6 Серия BetoMax Max без усиливающих насадок

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	95	14,1
	100	14,8
	105	15,6
	110	16,3
	115	17,0
	120	17,8
	125	18,5
	130	19,2
	135	19,9
	140	20,7
	145	21,4
	150	22,1
	155	22,9
	160	23,6
	165	24,3
	170	25,1
	175	25,8
	180	26,5
	185	27,3

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	190	28,0
	195	28,7
DN160	125	17,2
	130	17,9
	135	18,6
	140	19,3
	145	20
	150	20,7
	155	21,4
	160	22,1
	165	22,8
	170	23,5
	175	24,2
	180	24,9
	185	25,6
	190	26,3
	195	27,0
	200	27,6
	205	28,3
	210	29,0
	215	29,7
	220	30,4
	225	31,1
	230	31,8
	235	32,5
	240	33,2
	245	33,9
	250	34,6
	255	35,3
	260	36,0
	265	36,7

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN160	270	37,3
	275	38,0
DN200	150	34,4
	155	35,5
	160	36,6
	165	37,7
	170	38,8
	175	39,9
	180	41,0
	185	42,1
	190	43,2
	195	44,3
	200	45,4
	205	46,5
	210	47,6
	215	48,7
	220	49,8
	225	50,8
	230	51,9
	235	53,0
	240	54,1
	245	55,2
	250	56,3
	255	57,4
	260	58,5
	265	59,6
	270	60,7
	275	61,8
	280	62,9
	285	64,0
	290	65,1
	295	66,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	300	67,2
	305	68,3
	310	69,4
	315	70,5
	320	71,6
	325	72,7
	330	73,8
	335	74,9
	340	76,0
	345	77,1
	350	78,2
	355	79,3
	360	80,3
	365	81,4
	370	82,5
	375	83,6
	380	84,7
	385	85,8
	390	86,9
	395	88,0
	400	89,1
	405	90,2
	410	91,3
	415	92,4
	420	93,5
	425	94,6
	430	95,6
	435	96,7
	440	97,8
	445	98,9
	450	100,0
	455	101,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	460	102,2
	465	103,3
	470	104,4
	475	105,5
	480	106,6
	485	107,7
	490	108,8
	495	109,9
	500	110,9
	505	112,0
	510	113,1
	515	114,2
	520	115,3
	525	116,4
	530	117,5
	535	118,6
	540	119,7
	545	120,8
	550	121,9
	555	123,0
	560	124,1
	565	125,1
	570	126,2
	575	127,3
DN300	225	54,1
	230	55,2
	235	56,2
	240	57,3
	245	58,4
	250	59,5
	255	60,6
	260	61,7

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	265	62,8
	270	63,9
	275	65,0
	280	66,1
	285	67,2
	290	68,3
	295	69,4
	300	70,5
	305	71,5
	310	72,6
	315	73,7
	320	74,8
	325	75,9
	330	77,0
	335	78,1
	340	79,2
	345	80,3
	350	81,4
	355	82,5
	360	83,6
	365	84,7
	370	85,8
	375	86,8
	380	87,9
	385	89,0
	390	90,1
	395	91,2
	400	92,3
	405	93,4
	410	94,5
	415	95,6
	420	96,7

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	425	97,8
	430	98,9
	435	100,0
	440	101,0
	445	102,1
	450	103,2
	455	104,3
	460	105,4
	465	106,5
	470	107,6
	475	108,7
	480	109,8
	485	110,9
	490	112,0
	495	113,1
	500	114,2
	505	115,3
	510	116,3
	515	117,4
	520	118,5
	525	119,6
	530	120,7
	535	121,8
	540	122,9
	545	124,0
	550	125,1
	555	126,2
	560	127,3
	565	128,4
	570	129,5
	575	130,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN400	285	65,4
	290	66,4
	295	67,3
	300	68,3
	305	69,3
	310	70,3
	315	71,3
	320	72,3
	325	73,3
	330	74,3
	335	75,3
	340	76,3
	345	77,3
	350	78,3
	355	79,3
	360	80,3
	365	81,2
	370	82,2
	375	83,2
	380	84,2
	385	85,2
	390	86,2
	395	87,2
	400	88,2
	405	89,2
	410	90,2
	415	91,2
	420	92,2
	425	93,2
	430	94,1
	435	95,1
	440	96,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN400	445	97,1
	450	98,1
	455	99,1
	460	100,1
	465	101,1
	470	102,1
	475	103,1
	480	104,1
	485	105,1
	490	106,1
	495	107,1
	500	108,0
	505	109,0
	510	110,0
	515	111,0
	520	112,0
	525	113,0
	530	114,0
	535	115,0
	540	116,0
	545	117,0
	550	118,0
	555	119,0
	560	120,0
DN500	405	90,6
	410	91,6
	415	92,6
	420	93,6
	425	94,5
	430	95,5
	435	96,5
	440	97,5

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN500	445	98,5
	450	99,5
	455	100,5
	460	101,5
	465	102,5
	470	103,5
	475	104,5
	480	105,5
	485	106,5
	490	107,5
	495	108,4
	500	109,4
	505	110,4
	510	111,4
	515	112,4
	520	113,4
	525	114,4
	530	115,4
	535	116,4
	540	117,4
	545	118,4
	550	119,4
	555	120,4
	560	121,3
	565	122,3
	570	123,3
	575	124,3
	580	125,3
	585	126,3
	590	127,3
	595	128,3
	600	129,3

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN500	605	130,3
	610	131,3
	615	132,3
	620	133,3
	625	134,3
	630	135,2
	635	136,2
	640	137,2
	645	138,2
	650	139,2
	655	140,2
	660	141,2
	665	142,2
	670	143,2
	675	144,2
	680	145,2
	685	146,2
	690	147,2
	695	148,2
	700	149,1
	705	150,1
	710	151,1
	715	152,1
	720	153,1
	725	154,1
	730	155,1
	735	156,1
	740	157,1
	745	158,1
	750	159,1
	755	160,1

2.7 Секционные пескоуловители серии BetoMax

Гидравлическое сечение	Секция	Расход герметика, мл/шт.
DN160	средняя	160
	нижняя	160
DN200	средняя	172
	нижняя	172
DN300	средняя	192
	нижняя	192
DN400	средняя	252
	нижняя	252
DN500	средняя	255
	нижняя	255

2.8 Дождеприемные колодцы серии BetoMax

Гидравлическое сечение	Секция	Расход герметика, мл/шт.
DN300 Drive	средняя	60
	нижняя	60
DN300	средняя (h440)	192
	нижняя (h440)	192
	нижняя (h950)	192
DN400	средняя	252
	нижняя	252
DN500	средняя (h650)	150
	нижняя (h650)	150
	нижняя (h950)	255

3. ПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ

3.1 Серия CompoMax Basic

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	60	4,4
	80	4,5
	100	6,1
	125	6,7

3.2 Серия CompoMax Drive U-образное сечение

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	60	7,5
	80	9,5
	100	11,5
	210	20,6
	260	28,4
DN150	60	9,2
	80	11,3
	100	13,1
	210	22,4
	260	30,4
	310	36,0
DN200	60	13,2
	80	15,3
	100	17,3
	210	26,7
	260	32,3
	310	37,9
	360	44,2
DN300	360	47,5
	410	53,4

3.3 Серия CompoMax Drive V-образное сечение

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	160	14,0
	165	14,4
	170	14,8
	175	15,4
	180	15,8
	185	16,2
	190	16,8
	195	17,2
	200	17,6
	205	18,2
	210	18,6
	215	19,0
	220	19,6
	225	20,0
	230	20,6
	235	21,0
	240	21,4
	245	22,0
	250	22,4
	255	22,8
	260	23,4
DN150	210	19,6
	215	20,2
	220	20,6
	225	21,0
	230	21,6
	235	22,0
	240	22,4
	245	23,0
	250	23,4

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN150	255	23,8
	260	24,4
	265	24,8
	270	25,2
	275	25,8
	280	26,2
	285	26,8
	290	27,2
	295	27,6
	300	28,2
	305	28,6
	310	29,0
	315	29,6
	320	30,0
DN200	210	21,0
	215	21,4
	220	21,8
	225	22,4
	230	22,8
	235	23,4
	240	23,8
	245	24,2
	250	24,8
	255	25,2
	260	25,6
	265	26,2
	270	26,6
	275	27,0
	280	27,6
	285	28,0
	290	28,4
	295	29,0

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	300	29,4
	305	30,0
	310	30,4
	315	30,8
	320	31,4
	325	31,8
	330	32,2
	335	32,8
	340	33,2
	345	33,6
	350	34,2
	355	34,6
	360	35,0
	365	35,6
	370	36,0
	375	36,4
	380	37,0
	385	37,4
	390	38,0
	395	38,4
	400	38,8
	405	39,4
	410	39,8
DN300	210	22,6
	215	23,1
	220	23,6
	225	24,1
	230	24,6
	235	25,1
	240	25,6
	245	26,1
	250	26,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	255	27,1
	260	27,6
	265	28,1
	270	28,6
	275	29,1
	280	29,6
	285	30,1
	290	30,6
	295	31,1
	300	31,6
	305	32,1
	310	32,6
	315	33,1
	320	33,6
	325	34,1
	330	34,6
	335	35,1
	340	35,6
	345	36,1
	350	36,6
	355	37,1
	360	37,6
	365	38,1
	370	38,6
	375	39,1
	380	39,6
	385	40,1
	390	40,6
	395	41,1
	400	41,6
	405	42,1
	410	42,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	415	43,1
	420	43,6
	425	44,1
	430	44,6
	435	45,1
	440	45,6
	445	46,1
	450	46,6
	455	47,1
	460	47,6
	465	48,1
	470	48,6
	475	49,1
	480	49,6
	485	50,1
	490	50,6
	495	51,1
	500	51,6
	505	52,1
	510	52,6

3.4 Серия CompoMax Max

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	230	17,3
DN160	310	35,2
DN200	335	67,0
DN300	410	43,7

3.5 Серия CompoMax Monoblock

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	200	7,9
	260	24,6
DN150	310	30,3
	410	41,9
DN200	360	16,9
	410	19,8
	510	25,5
DN300	410	19,1
	510	25,2
	610	30,0

3.6 Серия CompoMax OpenSlot

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN80	50	1,5
DN150	50	2

3.7 Секционные пескоуловители серии CompoMax

Гидравлическое сечение	Секция	Расход герметика, мл/шт.
DN100	нижняя	55
DN150	нижняя	62
DN200	средняя	150
	нижняя	150

3.8 Дождеприемные колодцы серии CompoMax

Гидравлическое сечение	Секция	Расход герметика, мл/шт.
DN300	средняя	170
	нижняя	170

